



IMPRONTE TOP

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).
IMPRONTE TOP contiene al massimo 2 g/l COV.

Scheda tecnica I-36

CARATTERISTICHE

Pasta modellabile ad effetto materico, per ottenere svariate finiture tridimensionali con l'ausilio di attrezzi della linea TATTOO.

A base di leganti sintetici e minerali, pigmenti selezionati e cariche riempitive calibrate, con aspetto ruvido e opaco, è un fondo ideale per le finiture della linea TATTOO che necessitano un fondo ad alto spessore. È dotato di buona resistenza al lavaggio pur mantenendo la necessaria traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

FINITURA

Applicare il prodotto con l'attrezzo e la tecnica applicativa idonei per ottenere l'effetto finale desiderato (vedere brochure e/o cartella colore).

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

CARATTERISTICHE	RESA TEORICA (Per mano mq/l)	PESO SPECIFICO (Kg/l)	SOLIDI IN VOLUME (%)	ASPETTO E FINITURA	COLORI
	2,5	1.68	58	OPACO	CARTELLA IMPRONTE

ISTRUZIONI	DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI	ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE
	ACQUA (0 - 30 %)	ACQUA	RULLO IMPRONTE - PENNELLO STARLIGHT - PENNELLO KARMA - FRATTONE RIFLESSI -FRATTONE IMPRONTE

PRESTAZIONI	SECCO AL TATTO	SECCO IN PROFONDITA'	SOVRA- VERNICIABILITA'	ESTERNI/INTERNI	VITA DI STOCCAGGIO
	4 - 6 ORE	24 ORE	24 ORE	SI/SI	24 MESI

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.